

Bera MT X Int

Bera MT X Int – телематическое мониторинговое устройство нового поколения со встроенными антеннами. Устройство предназначено для мониторинга транспортных средств с использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS.

Основным преимуществом является поддержка до 3-х CAN-шин собственным процессором устройства, что позволяет получать полную техническую информацию о статусе и состоянии транспортного средства.



В устройстве может быть установлены 2 SIM-карты.

Технические характеристики:

- Встроенный аккумулятор 560 мАч.
- Работа с 3-мя CAN-шинами
- Lin/K-Line интерфейс
- RS-485 для подключения цифровых датчиков уровня топлива
- RS-232 для подключения внешних устройств
- Четыре цифровых выхода типа «открытый коллектор» для подключения исполнительных устройств (блокировка двигателя, сирена и т.д.)
- Три мультимедийных входа с работой в режимах аналоговый, цифровой, импульсный, частотный.
- Вход контроля зажигания
- 1-Wire для подключения считывателя I-Button и внешних датчиков температуры
- Встроенный акселерометр
- Встроенная антенна GSM
- Встроенная антенна ГЛОНАСС/GPS
- GSM модем 850/900/1800/1900, GPRS class 12
- Чувствительный навигационный приемник (не менее -160 dBm)
- Погрешность определения координат не выше 2.5 м
- Mini-USB
- UART 3,3v
- Размеры 110x67x20 мм
- Напряжение питания 9-36 В
- Расширенный температурный диапазон -40...+85 °С
- Погрешность определения координат не выше 2.5 м
- Степень защиты корпуса IP53